



Produtos



<< voltar

Mangueiras de Borracha

*Clique sobre a imagem p/ ampliar	APLICAÇÃO	REF. GATES	D.I.	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
	AR-ÁGUA - 300 psi	MAA 300	1/4 " A 6 "	300 psi	1200 psi	-40 + 90°C
	AR-ÁGUA - 150 psi	MAA 150	1 1/4 " A 4 "	150 psi	600 psi	-40 + 90°C
	SUCÇÃO E DESCARGA DE ÁGUA 150 psi	MSDA 150	1 1/4 " A 8 "	150 psi	600 psi	-40 + 90°C
	COMBUSTÍVEIS ÓLEO E GRAXA 250 psi	MOG 250	1/4 " a 1 "	250 psi	1000 psi	-40 + 90°C
	DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS EM CAMINHÃO TANQUE - 150 psi	MCT 150	1 1/4 " A 4 "	150 psi	600 psi	-40 + 90°C
	DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO - 150 psi	MDO 150	1 1/4 " A 4 "	150 psi	600 psi	-40 + 90°C
	SUCÇÃO E DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO I - 150 psi	MSDO 150	1 1/4 " A 8 "	150 psi	600 psi	-40 + 90°C
	BOMBA DE COMBUSTÍVEL (trança de aço)	MBCHWL	3/4 " e 1 "	250 psi	Portaria do Inmetro / Dimel	
	LAVAGEM DE AUTOS - 450 psi	MLAV 450	1/2 " e 3/4 "	450 psi	1800 psi	-40 + 90°C
	LAVAGEM DE AUTOS - 600 psi	MLAV 600	1/2 " e 3/4 "	600 psi	2400 psi	-40 + 90°C
	GLP/GN - 300 psi	MGLPV 300	1/4 " e 1/2 "	300 psi	1500 psi	-40 + 120 °C
	SOLDA SIMPLES - 300 psi	MSI 300	1/4 " e 3/4 "	300 psi	1200 psi	-40 + 90°C
	SOLDA DUPLA - 200 psi	MSID 200	1/4 " e 5/16 "	200 psi	800 psi	-40 + 90°C
	AR COMPRIMIDO, ÓLEO E GRAXA - 300 psi	MSPA 300	1/4 " a 6 "	300 psi	1200 psi	-40 + 90°C
	BOMBA DE COMBUSTÍVEL (Trança textil)	MBC	3/4 " e 1 "	250 psi	Portaria do Inmetro / Dimel	
	JATO DE AREIA - 150 psi	MJA 150	3/4 " e 4 "	150 psi	600 psi	-40 + 90°C



ISOLANTE - 150 psi	MISL 150	1/4 " e 1 "	150 psi	600 psi	-40 + 70°C
VAPOR FRIGORÍFICO - 50 psi	MFV 50	1/2 " e 1 "	50 psi	500 psi	-40 + 145 °C
VAPOR SATURADO	206 MB	1/4 " e 2 "	250 psi	2500 psi	-40 + 232 °C

[Home](#) | [Empresa](#) | [Produtos](#) | [Aplicações](#) | [Casos de Sucesso](#) | [Serviços](#) | [Parceiros](#) | [Contato](#)

Av. Santos Dumont, 404 - CEP 07180-270 - Cumbica - Guarulhos - SP :: Tel: +55 11 2413-7474 :: vendas@bormax.com.br

Copyright © 2009 BORMAX. Desenvolvido por NEI Brasil